

HDVF-20A

Viewfinder CRT B/N HD da 2"

- Viewfinder CRT B/N widescreen 16:9 da 2" per HDW-F900 (opzionale), HDW-750 (in dotazione), HDW-730 (in dotazione), HDW-730S (in dotazione) e HDC-950 (opzionale)
- Alta risoluzione - 500 linee TV al centro in modalità 16:9 e 4:3
- Capace di gestire frame rate diversi
- Commutabile 16:9/4:3
- È possibile rimuovere l'oculare per consentire una visione diretta del CRT
- Funzione di indicazione marker on/off

- Sul corpo del viewfinder è presente una lampada tally per l'operatore della telecamera, che può essere vista anche quando non si sta guardando lo schermo del viewfinder (la lampada tally dispone anche di una copertura scorrevole)

Questo prodotto viene offerto con PrimeSupport, un comodo servizio di assistenza tecnica telefonica e riparazione gratuita. Potrete così contare sul supporto di Sony per la gestione delle vostre apparecchiature.

Specifiche tecniche

Generale	
Alimentazione:	Da 10,5 a 17 V DC
Consumo:	4 W
Temperatura di esercizio	Da -20 °C a 45 °C
Temperatura di immagazzinamento	Da -20 °C a 50 °C
Dimensioni esterne:	239 x 76 x 210 mm (l/a/p)
Peso:	600 g

Prestazioni	
CRT:	Monocromatico da 2" (*1)
Risoluzione orizzontale:	500 linee TV (al centro)
Sistema di segnale:	Conforme agli standard BTAS001 e SMPTE 274M

Formati supportati:	Linee di scansione effettive/ Formato/Frequenza di scansione orizzontale/Frequenza di scansione verticale 1080/23,98PsF/26,97 kHz/47,95 Hz 1080/24PsF/27 kHz/48 Hz 1080/25PsF/28,13 kHz/50 Hz 1080/29,97PsF/33,72 kHz/59,94 Hz 1080/30PsF/33,75 kHz/60 Hz 1080/50i/28,13 kHz/50 Hz 1080/59,94i/33,72 kHz/59,94 Hz 1080/60i/33,75 kHz/60 Hz 1035/59,94i/33,72 kHz/59,94 Hz 1035/60i/33,75 kHz/60 Hz
Ingresso video:	1,0 Vp-p ± 6 dB, 75 Ω terminato
Indicatori:	REC/TALLY, BATT, VTR SAVE, !

Note

Note	(*1): Area visibile misurata diagonalmente.
------	---

Accessori forniti

	Distanziatore (diametro 19 mm)
--	--------------------------------

	Distanziatore (diametro 21 mm)
	Manuale operativo

Accessori**Viewfinder****BKW-401**

Staffa per la rotazione del viewfinder

Prodotti compatibili**Serie HDC High Definition****HDC-1400R**

Telecamera di sistema HD a doppio formato con interfaccia in fibra ottica e 3 sensori CCD Power HAD HD da 2/3"

HDC-1450R

Telecamera di sistema HD a doppio formato con interfaccia triassiale e 3 sensori CCD Power HAD HD da 2/3"

HDC-1500R

Telecamera di sistema HD multiformato con interfaccia in fibra ottica e 3 sensori CCD Power HAD HD da 2/3"

HDC-1550R

Telecamera di sistema HD multiformato con interfaccia triassiale e 3 sensori CCD Power HAD HD da 2/3"

HDC-3300R

Telecamera di sistema Super Slow Motion HD multiformato con interfaccia in fibra ottica e 3 sensori CCD Power HAD HD da 2/3"

HDC-1450

Telecamera portatile HD

HDC-1500

Telecamera portatile HD

HDC-1550

Telecamera portatile HD

Serie HDC High Definition**HDC-1400R**

Telecamera di sistema HD a doppio formato con interfaccia in fibra ottica e 3 sensori CCD Power HAD HD da 2/3"

HDC-1450R

Telecamera di sistema HD a doppio formato con interfaccia triassiale e 3 sensori CCD Power HAD HD da 2/3"

HDC-1500R

Telecamera di sistema HD multiformato con interfaccia in fibra ottica e 3 sensori CCD Power HAD HD da 2/3"

HDC-1450

Telecamera portatile HD

HDC-1550R

Telecamera di sistema HD multiformato con interfaccia triassiale e 3 sensori CCD Power HAD HD da 2/3"

HDC-1500

Telecamera portatile HD

HDC-3300R

Telecamera di sistema Super Slow Motion HD multiformato con interfaccia in fibra ottica e 3 sensori CCD Power HAD HD da 2/3"

HDC-1550

Telecamera portatile HD

XDCAM

PDW-F800

Camcorder XDCAM HD422 high-end con registrazione Full HD/SD e 3 sensori CCD Power HAD FX da 2/3"

PMW-500

Camcorder XDCAM HD422 high-end con registrazione Full HD (più opzione SD) e 3 sensori CCD Power HAD FX da 2/3"

PDW-700

Camcorder XDCAM HD422 high-end con registrazione Full HD (più opzione SD) e 3 sensori CCD Power HAD FX da 2/3"

HDCAM

HDW-650P

Camcorder HDCAM con tre sensori CCD Power HAD da 2/3"

HDW-790P

Camcorder HD, 2,2 milioni di pixel per colore, registrazione HDCAM e commutabilità tra le modalità 50i e 25P.

Camcorder HDCAM SR

F23

Telecamera CineAlta con tre sensori CCD da 2/3" e ottica con attacco B4